


Tapdata Ansible 部署文档

1. 拷贝安装文件


1. 将安装文件复制到其中一台待部署的服务器上
2. 将安装包复制到 `files` 文件夹下



```
[root@localhost files]# ll
总用量 889232
-rw-r--r-- 1 root root 176209195 4月  3 01:14 jdk-8u201-linux-x64.rpm
-rw-r--r-- 1 root root 133208996 4月  3 01:15 mongodb-linux-x86_64-rhel70-4.2.12.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 601151522 4月  3 01:13 tapdata-v1.24.25-0-g9665dc3d67-linux-x64.tar.gz
```

2. 修改配置文件

1. 根据部署计划编辑 `hosts` 文件



```
[servers]
tapdata-01 ansible_user=root ansible_host=192.168.1.231 pass=123456
tapdata-02 ansible_user=root ansible_host=192.168.1.232 pass=123456
tapdata-03 ansible_user=root ansible_host=192.168.1.233 pass=123456
tapdata-04 ansible_user=root ansible_host=192.168.1.234 pass=123456
tapdata-05 ansible_user=root ansible_host=192.168.1.235 pass=123456


[mongodb]
tapdata-01
tapdata-02
tapdata-03

[frontend]
tapdata-04
tapdata-05

[backend]
tapdata-05

[apiserver]
tapdata-04
```

2. 根据需要修改参数，编辑 `vars.yml` 文件



```
install_dir: '/data'  
mongo_port: 27017  
mongo_pass: 'tapdata'  
frontend_port: 3030  
apiserver port: 3080
```